

Fiche Technique Produit n°1

Schiste Rouge 0/4 (0/3)

Classe G.T.R. F31 / B52	Définition
	Schiste houillier totalement brûlé dont les caractéristiques le rendent assimilable aux sols de classe B: "sols sableux et graveleux avec fines"; et plus particulièrement B5: "sables et graves très silteux".

Domaines d'application

- Aménagement de surfaces et aires de jeux,
- Chemins piétonniers (parcs, cimetières), embellissement de trottoirs,
- Remblais d'assainissement.

Partie normative NF EN 13-242 / NF P 11-300

	2D	1,4D	D	D/2	0,08	0,063	VBS	LA ou MDE
Tamis (mm)	8.0	5.6	4.0	2.0			X	X
Vss	100	100	99	90	-	17	1.5	-
Vsi	100	98	80	70	-	11	-	35

Partie Informative

Tamis (mm)	2D	1,4D	D	D/2	2,0	0,08	0,063	VBS	LA*	MDE*
Moyenne :	100.0	98.4	94.0	76.6	76.6	15.9	14.6	0.32	52	52
Maxi :	100.0	100.0	98.9	88.7	88.7	18.5	16.8	0.35	52	58
Mini :	100.0	95.1	83.8	70.9	70.9	13.8	12.2	0.30	52	43
nb. Valeurs :	11	11	11	11	11	11	11	4	2	2

*essais réalisés sur fraction 10/14

